



NND26041K

赤青緑混色

○※(81 lm) (2.9W) (27.9 lm/W)

LED内蔵

幅44・長297・高54・重0.55kg

仕様: 本体: ステンレス鋼板(オフブラック)

制御: DMX512

制御チャンネル数: 3ch (R・G・B)

入力電圧: DC30V

耐風速60m/sec仕様

動作環境温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$

4P防水コネクタ付(送り配線可能)

光源寿命20000時間(光束維持率50%)

備考: 適合電源ボックス・EDL10001K (別売)・NQ79315Z (別売)

専用電源ケーブル・NND26883 (別売)

中継延長ケーブル・NND26884 (別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

防雨型(IP23)

直付型

●壁面・床面取付専用

NND26041相当品

注)専用電源ボックスが必要です。

注)電源導入部には専用電源ケーブルをご使用ください。

注)電源ボックスからの接続可能台数と配線長距離の組み合わせについては、各照明器具の承認図をご参照ください。

注)本器具は、混色時の色バラツキを低減するために色補正技術を採用しておりますが、RGB各色の配光特性の違いにより、演出方法によっては色ムラがあらわれることがあります。

注)本器具は赤・緑・青3色のLEDを使用しており、各色の光束減退には差があります。このため3色を任意に混ぜた場合は、初期に設定した色が経年と共に変化します。

注)ケーブル(KPEV-S相当 $0.3\text{mm}^2 \sim 0.9\text{mm}^2$ -2ペア)・(EM-CPEE-S (CPEV-S相当) $\phi 1.2\text{mm}^2$ -3ペア)は別途ご用意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

