



## NND26150K

赤青緑混色

Ⓢ※(405 lm)(12.6W)(32.1 lm/W)

LEDユニット内蔵

灯具部幅φ196・長132・重2.4kg

仕様：本体：ステンレス

枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス

アーム：ステンレス

制御：DMX512

制御チャンネル数：3ch(R・G・B)

入力電圧：DC30V

動作環境温度：30℃以下

ケーブルグランド付

水深1mまで設置可能

光源寿命15,000時間(光束維持率50%)

備考：適合電源ボックス・EDL10002K(別売)(電源ボックスからの接続可能台数1台×12系統)

●電源ボックスから末端器具までの最大配線長220m

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

水中型(IP68)

据置型

●床面取付専用

NND26150相当品

注)電源ボックスが必要です。

注)人の入る場所では使用できません。

注)必ず水中で使用してください。

注)回路側に漏電遮断器を必ず設けてください。

注)真水専用です。海水や温泉等では使用できません。

注)施工およびLED交換の際には器具内に水滴が入らないように注意してください。水滴が入った場合は十分に水分を取り除いてください。水分はLED短寿命の原因になります。

注)本器具は赤・緑・青3色のLEDを使用しており、各色の光束減退には差があります。このため3色を任意に混ぜた場合は、初期に設定した色が経年と共に変化します。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ケーブル(KPEV-S相当0.3mm<sup>2</sup>~0.9mm<sup>2</sup>-ペア)・(キャブタイヤケーブル2mm<sup>2</sup>×4C・キャブタイヤケーブル1.25mm<sup>2</sup>×4C)は別途ご用意ください。

