



NND26250Z

赤青緑混色

⊙※(980 lm)(46W)

LED内蔵

灯具部幅160×360・高243・重3.4kg

仕様：本体：アルミダイカスト(クールホワイト)

制御：DMX512

制御チャンネル数：3ch(R・G・B)

入力電圧：DC30V

光源寿命40000時間(光束維持率50%)

耐風速60m/sec仕様

動作環境温度：-5℃～35℃

備考：適合電源ボックス・EDL10002K(別売)(電源ボックスからの接続可能台数1台×6系統)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

防雨型(IP56)

狭角タイプ

直付型

●壁面・床面・天井面取付可能

NND26250K相当品

注)専用電源ボックスが必要です。

注)本器具は赤・緑・青3色のLEDを使用しており、各色の光束減退には差があります。このため3色を任意に混ぜた場合は、初期に設定した色が経年と共に変化します。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ケーブル(KPEV-S相当0.3mm²～0.9mm²-2ペア)・(キャブタイヤケーブル2mm²×4C・キャブタイヤケーブル1.25mm²×4C)は別途ご用意ください。

