



NND26744 (100-242V)

赤青緑白混色

Ⓜ希望小売価格 **278,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1940 lm) (53.6W) (36.1 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅73・長1210・高108・重5.8kg

仕様：制御：DMX512

制御チャンネル数：16ch

動作環境温度：-20℃～35℃

耐風速60m/sec仕様

光源寿命40000時間

耐雷サージ：6kV(コモンモード)

保護等級：LED光源部：IP54・電源部：IP67・本体：IP23

備考：信号入力ケーブル・NND26905(別売)

信号中継ケーブル・NND26906(別売)

電源入力ケーブル・NND26907(別売)

電源中継ケーブル・NND26908(別売)

信号中継ケーブル(接続用)・NND26996(別売)

電源中継ケーブル(接続用)・NND26998(別売)

直付型

拡散タイプ

屋外での取付方向は上向き(±30度)のみです。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防まつ型・防塵型
(LED光源部)

防浸型・耐塵型
(電源部)

防雨型(本体)

重耐塩害仕様

