



## NND26844 (100-242V)

赤青緑白混色

希望小売価格 **178,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(900 lm) (27.9W) (32.2 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅73・長610・高108・重3.7kg

仕様:制御:DMX512

制御チャンネル数:8ch

動作環境温度:-20°C~35°C

耐風速60m/sec仕様

光源寿命40000時間

耐雷サージ:6kV(コモンモード)

保護等級:LED光源部:IP54・電源部:IP67・本体:IP23

備考:信号入力ケーブル・NND26905(別売)

信号中継ケーブル・NND26906(別売)

電源入力ケーブル・NND26907(別売)

電源中継ケーブル・NND26908(別売)

信号中継ケーブル(接続用)・NND26996(別売)

電源中継ケーブル(接続用)・NND26998(別売)

直付型

拡散タイプ

屋外での取付方向は上向き(±30度)のみです。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



カラー調光

防まつ型・防塵型  
(LED光源部)

防浸型・耐塵型  
(電源部)

防雨型(本体)

重耐塩害仕様

