



NNF21700JLT9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **32,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(910 lm) (12W) (75.8 lm/W) **L**

(器具・NNF21700J LT9 25,000円(税抜)+ランプ・LDL20S・N/11/12-K 7,000円(税抜))

<約35~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅210・長656・埋込穴190×639・埋込高113・重2.7kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K

昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K

白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K

温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K

電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K

昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K

白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U(別売)

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー

ケットセルコンとの組み合わせ可能

NNF21700後継品

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。


注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

既設埋込穴
190×639

調光
ライコン別売



埋込高さ 113