




NNF26903J LZ9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **27,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2315 lm) (20W) (115.7 lm/W) 

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅42・長604・高55・重1.1kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

カバー: ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502・リビングライコン

NQ28752WK・リビングライコンNQ28752SK・リビングラ

イコンNQ28732WK・リビングライコンNQ28732SK(別

売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U(別売)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマー

ケットセルコンとの組み合わせ可能

NNF26903後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) L300タイプは加工対応いたします。(電源および調

光信号の送り配線はできません。)

注) 軒下タイプIP23(防雨型)は加工対応いたします。

注) 連結部の影は見る方向により変化します。特に多数

連結する場合は目立つことがあります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や、推奨の

設置方法以外で取付けした場合、照射面に光源のイ

メージが映り込んだり、連結時の影が大きくなる原因

となりますので十分ご注意ください。

調光

ライコン対応

