




## NNF26904CLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**27,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2400 lm)(18W)(133.3 lm/W) 

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅42・長604・高55・重1.1kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K+

NQL10161(別売)・NQ28841K+NQL10161(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコン

NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ

可能

NNF26904J後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)L300タイプは加工対応いたします。(電源および調光信号の送り配線はできません。)

注)軒下タイプIP23(防雨型)は加工対応いたします。

注)連結部の影は見る方向により変化します。特に多数連結する場合は目立つことがあります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や、推奨の設置方法以外で取付けした場合、照射面に光源のイメージが映り込んだり、連結時の影が大きくなる原因となりますので十分ご注意ください。

調光  
ライコン別売

 購入

