




NNF41885LA1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **70,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5030 lm)(42W)(119.7 lm/W) 

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅1000・高65・出しろ55

仕様:本体:鋼板

反射板:鋼板

本体カバー:ポリカーボネート

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

LED小丸電球付(電球色)

備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)LED小丸電球は調光できません。

注)常夜灯は他の点灯モード(ベース照明、読書灯)と同時に点灯させないでください。LED小丸電球の寿命が短くなる原因となります。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)天井面取り付け不可

注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当たらない高さに取り付けてください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン調

