



NNF42991LT9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格 **16,000**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

<約25～100%連続調光型>

給電部品ユニット

ランプ別売・電源ユニット内蔵

仕様：本体：亜鉛鋼板(クロムフリー)

光源寿命40000時間

備考：適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ：昼光色(6500K)：LDL40S・D/19/23-K

2500 lmタイプ：昼白色(5000K)：LDL40S・N/19/25-K

2500 lmタイプ：白色(4000K)：LDL40S・W/19/23-K

2500 lmタイプ：温白色(3500K)：LDL40S・WW/19/22-K

2500 lmタイプ：電球色(3000K)：LDL40S・L/19/21-K

2500 lmタイプ：昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ：LDL40S・N/19/23P-K

2500 lmタイプ：白色(4000K)飛散防止膜付タイプ：LDL40S・W/19/21P-K

2600 lmタイプ：昼白色(5000K)：LDL40S・N/14/26

2600 lmタイプ：白色(4000K)：LDL40S・W/14/24

2600 lmタイプ：温白色(3500K)：LDL40S・WW/14/23

3800 lmタイプ：昼光色(6500K)：LDL40S・D/29/35-K

3800 lmタイプ：昼白色(5000K)：LDL40S・N/29/38-K

3800 lmタイプ：白色(4000K)：LDL40S・W/29/37-K

3800 lmタイプ：温白色(3500K)：LDL40S・WW/29/35-K

3800 lmタイプ：電球色(3000K)：LDL40S・L/29/33-K

3800 lmタイプ：昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ：LDL40S・N/29/35P-K

3800 lmタイプ：白色(4000K)飛散防止膜付タイプ：LDL40S・W/29/34P-K

昼白色(5000K)高演色形：LDL40S・N/29/31-9

白色(4000K)高演色形：LDL40S・W/29/29-9

電球色(3000K)高演色形：LDL40S・L/29/25-9

昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ：LDL40S・N/29/29-9P

半導体工場用(黄色)：LDL40T・Y/17/21-S

※ランプの価格については別途ご確認ください。

交換適合器具・埋込XFL329BT・埋込XFL329BV

適合反射板アダプタセット・NNFK42660

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)単独ではご使用になれません。必ず、適合反射板アダプタセットおよび適合反射板と組み合わせてご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。