



NNF81268LT9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **38,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6300 lm) (59W) (106.7 lm/W) **L**

(器具・NNF81268 LT9 20,800円(税抜)+ランプ・LDL110S・N/54/65-K 18,000円(税抜))

<約25~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅170・長2436・高104・重4.6kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射笠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ランプ

直管LEDランプ用

昼白色(5000K): LDL110S・N/54/65-K

白色(4000K): LDL110S・W/54/59-K

温白色(3500K): LDL110S・WW/54/60

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U(別売)

適合ガード・FK82533

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

注) 器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注) 適合調光器をご使用ください。

注) パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) フナ型タイプ吊具は使用できません。

パイプ用

チェーン用

調光
ライコン別売

