



NNF83602JLT9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

◎希望小売価格 **234,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13195 lm)(122W)(108.1 lm/W) 

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ924・埋込穴φ900・埋込高194・重19.5kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコンNQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U (別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U (別売)

●水平天井埋込専用


セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。



埋込高さ 194