



NNFF21865T LE9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格 **174,000**円★(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(770 lm) (16W) (48.1 lm/W)

<ひと(電波)センサ付>

ランプ同梱・電源ユニット内蔵

非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(510 lm)

常時LDL20S・N/11/12-K点灯

幅667・高191・出しろ93・重4.1kg

仕様:本体:鋼板(ホワイト粉体塗装)

パネル:強化ガラス(乳白)

反射板:亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

信号装置連動端子台付

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

同梱ランプ:LDL20S・N/11/12-K

備考:交換電池・FK849

型式認定番号・3AE-1052

非常灯評定番号・LALD-009

直付型

壁面取付専用

NNFF21865C後継品

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)写真方向以外取り付け不可

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

段調光
ひとセンサ



シンプルセルコン 階段通路誘導灯 (ひとセンサ段調光 タイプ)	N
電池内蔵型	
長時間定格型	

