



NNFG21002JLE9 (100-242V)

Ra84

○希望小売価格 **62,000**円★(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(950 lm) (16W) (59.3 lm/W) **L**

<出力固定型>

ランプ同梱・電源ユニット内蔵

非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620 lm)

常時・LDL20S・N/11/12-K点灯

幅200・長641・高109・重2.8kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

同梱ランプ:LDL20S・N/11/12-K

備考:交換電池・FK849

適合ガード・FK22533

型式認定番号・3AE-1051

非常灯評定番号・LALD-006

●水平天井取付専用

NNFG21002後継品

注)調光はできません。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

誘

電池内蔵型

