



NNFJ41300LE9 (100-242V)

Ra80

○希望小売価格(参考組合せ) **63,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2520 lm)(20W)(126.0 lm/W) **L**

(器具・NNFJ41300 LE9 54,000円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/14/26 9,000円(税抜))

<出力固定型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅76・長1245・高116・重2.4kg

仕様:本体:ステンレス(クリア塗装)

反射板:ステンレス(クリア塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP20 防湿

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K

2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K

2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K

2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26

2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24

2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合パイプ吊具・NP29000 (ステンレス)

適合ガード・FK41553 (ステンレス)

注)周囲温度5°C~60°Cでご使用ください。

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)調光はできません。

注)壁面縦取付はできません。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)3800 lmタイプ、飛散防止膜付タイプのランプは組み合わせできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防湿型

