



NNFJ42848LT9 (100-242V)

Ra80

○希望小売価格(参考組合せ) **101,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4830 lm)(36W)(134.1 lm/W) **L**

(器具・NNFJ42848 LT9 79,000円(税抜)+ランプ・LDL40S・

N/14/26 11,000円(税抜))

<約25~100%連続調光型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅250・長1300・高65・重6.2kg

仕様:本体:アルミ(高反射白色粉体塗装)

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(透明)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K

2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K

2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:

LDL40S・N/19/23P-K

2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:

LDL40S・W/19/21P-K

2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26

2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24

2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23

3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K

3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K

3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K

3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:

LDL40S・N/29/35P-K

3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:

LDL40S・W/29/34P-K

昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9

白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9

電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9

昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・

N/29/31-9P

半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・

NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコン

NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

●天井直付専用

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費

電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDラン

プ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)適合調光器をご使用ください。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認して

ください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに

取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パ

ナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計を

していますので、他社製LEDランプを使用すると、本来

の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意

ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)使用禁止場所:エチルアルコールなどの薬品を使用

する場所。

注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設

置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。

注)直管LEDランプにはシリコンが使用されています。

シロキサン化合物の影響を受けるような場所(例えば、

半導体や液晶などの製品を扱うクリーンルーム)で使

用する場合には、事前に確認してください。



ISO クラス 6 ~ に
おすすめ

