NNFW41720LE9(100-242V)

Ra80

○希望小売価格(参考組合せ) **94,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2150 lm)(20W)(107.5 lm/W) L
(器具・NNFW41720 LE9 80,700円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/14/26 14,000円(税抜))
＜出力固定型＞
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅150・長1270・埋込穴130×1250・埋込高100・重3.7kg
仕様:本体:ステンレス
　反射板:ステンレス(クリア塗装)
　IP23　防湿
　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
　直管LEDランプ用
　2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／19／23-K
　2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／19／25-K
　2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／19／23-K
　2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／19／22-K
　2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／19／21-K
　2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／19／23P-K
　2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／19／21P-K
　2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／14／26
　2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／14／24
　2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／14／23
　3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／29／35-K
　3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／29／38-K
　3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／29／37-K
　3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／29／35-K
　3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／29／33-K
　3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／35P-K
　3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／29／34P-K
　昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N／29／32-9
　白色(4000K)高演色形:LDL40S・W／29／31-9
　電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L／29／29-9
　昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／31-9P
　※ランプの価格については別途ご確認ください。
　●水平天井埋込専用
　注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
　注)調光はできません。
　注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
　注)パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
　注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
　注)屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
　風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
　注)直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

埋込穴
130×1250

ステンレス製
防湿型・防雨型



埋込高さ　100