



## NNLK41715J

○希望小売価格 **7,400**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W150埋込型器具本体

ライトバー別売

埋込穴150×1235・埋込高49

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

備考: 連結用器具・NNLK41716J(連結中用)・NNLK41717J(連結右用)・NNLK41718J(連結左用)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせでお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。

注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせでお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。


注)WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。

埋込穴

**150×1235**



埋込高さ 49



埋込高さ 49



埋込高さ 49