



NNLK42764J

○希望小売価格 **13,000**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W220埋込型器具本体

ライトバー別売

幅238・長1261・埋込穴220×1235・埋込高119

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

プラスユニット取付可能

備考:遮光角:横方向30度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)WiLIA調光、PiPit調光、ウィズリモ、プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替切替タイプ)、明るさセンサ付ライトバーとの組み合わせは不可です。

注)10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせでお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。

注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせでお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。

埋込穴

220×1235