NNN62711B(100V)

温白色(3500K)
Ra85

㊞希望小売価格10,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(785 lm)(7.2W)(109.0 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・非調光タイプNNN82200 LE1 (別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNNN89050(別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
中角タイプ
照度角18度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100 | 18° | G 購入 | 浅型 10H