



## NNN64711W (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **17,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1465 lm) (15.1W) (97.0 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・非調光タイプNNN84200 LE9 (別売)・  
調光タイプNNN84200 LZ9 (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNNN89050 (別売)

適合リニューアブルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

中角タイプ

照度角18度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

