## NNN64811W(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格17,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1465 lm)(15.1W)(97.0 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ125・埋込高94・重0.6kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・非調光タイプNNN84200 LE9(別売)・調光タイプNNN84200 LZ9(別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNNN89050(別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
中角タイプ
照度角18度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
NNN64611W相当品
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ125 | 18° | G 購入 | 浅型 10H