NNN66802W(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格**26,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3265 lm)(27.1W)(120.4 lm/W)L
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ125・埋込高144・重0.9kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・非調光タイプNNN86200 LE9(別売)・調光タイプNNN86200 LZ9(別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
広角タイプ
照度角33度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
NNN66602W相当品
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ125 | 36° | G 購入