NNN66911W(100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格**27,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3265 lm)(27.1W)(120.4 lm/W)L
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ150・埋込高144・重1.0kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット:非調光タイプNNN86200 LE9(別売)
オプション:ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
中角タイプ
照度角18度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
NNN66615W相当品
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150　19°　G 購入