**NNN68802W**(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

○希望小売価格**34,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4465 lm)(42.4W)(105.3 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ125・埋込高189・重1.2kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット:調光タイプNNN88200 LZ9(別売)
適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ150用NNN80004Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
広角タイプ
照度角32度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約5%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度50cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ125 | 35° | G 購入 | 調光 ライコン対応