



## NNN68822W (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

●希望小売価格 **32,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4290 lm) (42.4W) (101.1 lm/W) ●

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高189・重1.2kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・調光タイプNNN88200 LZ9 (別売)  
適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K (別売)・  
NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・信号線式ライコン  
NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21595U (別売)・NQ21592U (別売)・NQ21585U  
(別売)・NQ21582U (別売)・NQ21535U (別売)・NQ21532U  
(別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z  
(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角32度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

セプレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ  
可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
ださい。

注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用く  
ださい。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

