



NNQ35418LD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**28,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(955 lm)(7.3W)(130.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高82・重0.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイト半つや消し仕上)

調光方式: PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコンNQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355(別売)・NQ20356(別売)

適合リニューアブルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

NNQ35518相当品

注)適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



広角

