



NNQ35454LD9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **93,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5220 lm)(44.6W)(117.0 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高166・重1.1kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイト半つや消し仕上)

調光方式: PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器・ライトマネージャーFx・NQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・信号線式ライコンNQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355(別売)・NQ20356(別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

NNQ35554相当品

注) 適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(別売)

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



広角

