



NNQ35508LD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

◎希望小売価格 **149,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9880 lm) (77.6W) (127.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高218・重2.0kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

調光方式: PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・

NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント

ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ20355・NQ20356(別売)

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

NNQ35608相当品

注) 適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご
使用ください。(別売)

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



中角

