



NNQ39550B (100V)

3000K

Ra95

Ⓜ※ (60W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

寸法：灯体部：幅φ127×長208、電源部：幅372×高51×奥行94（無線受信部含む）・重3.5kg

仕様：灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

入力電圧：AC100V

器具光束：2480 lm（ナロー配光）～2800 lm（ワイド配光）

照射方向範囲：水平方向：約360度（±180度）、垂直方向：90度（水平から下向き）

照射配光範囲：1/2ビーム角9度（ナロー配光）～35度（ワイド配光）

器具寿命40000時間（光束維持率70%）

備考：オプション・フードNK33150B（別売）

調光範囲（0%、約1～100%）

100V配線ダクト用

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) 商用電源でご使用ください。

注) 光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注) 照射方向・照射範囲・明るさの調整がリモコンで可能です。リモコンは別途iOS携帯端末（iOS7以降）をお買い求めください。また、リモコンへ専用アプリをダウンロード（無償）してご使用ください。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。