




NNY20025LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

◎希望小売価格**335,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(42400 lm)(320W)(132.5 lm/W) 

<定格出力初期照度補正型(平均電力296W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重10.7kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

保護等級:IP65防湿

初期照度補正機能付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

落下防止ワイヤー付

備考:中角タイプ

30度までの傾斜天井に取付可能

粉塵環境向け

軒下での使用も可能

注)調光はできません。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、
継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防塵

防噴流

防湿型・防噴流型・耐塵型

