



NNY22137T_{LF9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **223,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3360 lm)(33W)(101.8 lm/W) **L**

<定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅451・長713・高153・全高3692・重14.7kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル:強化ガラス(透明)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP44

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考:お奨めポール・街路灯用ポールYD3509HNZ

適合ポール・トクポールXY3719CHN・トクポールXY3702HN

NNY22137Z後継品

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0

上方光束比

タイマー段調光機能

防まつ型



(YD3509HNKの場合)