

NNY22141KLE7 (100-200V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **343,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9800 lm) (77W) (127.2 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ690・高448・全高4971・重10.5kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディウムグレーメタリック)

グローブ: アクリル(透明)

天板: アルミ(ミディウムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考: お奨めポール・街路灯用ポールYD4509HN

適合ポール・トクポールXY4550CHN・トクポールXY4719CHN

適合グレアカット板・NNY28531

NNY22141相当品

注) 調光はできません。

注) ポールは別途ご手配ください。


注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

防雨型



(YD4509HNの場合)