




NNY22196ZLF9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra80

Ⓜ希望小売価格**280,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13000 lm)(128W)(101.5 lm/W) 

<定格出力初期光束補正型(平均電力109W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅451・長713・高153・全高4692・重14.7kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル:強化ガラス(透明)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP44

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考:お奨めポール・街路灯用ポールYD4509HN

適合ポール・トクポールXY4719CHN・トクポールXY4550CHN

NNY22196K後継品

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0

上方光束比

タイマー段調光機能

防まつ型



(YD4509HNの場合)