




NNY22332KLF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格**275,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13200 lm)(122W)(108.1 lm/W) 

<定格出力初期光束補正型(平均電力103.7W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ560・高193・全高4692・重9.5kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: アクリル(透明プリズム)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール・街路灯用ポールYD4509HN

適合ポール・トクポールXY4719CHN・トクポール

XY4550CHN

NNY22332後継品

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

タイマー段階調光機能

防雨型



(YD4509HNの場合)