




NNY22511LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **238,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3100 lm)(30W)(103.3 lm/W) 

<定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ535・高770・全高4270・重13.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール・街路灯用ポールYD3509HNZ

適合ポール・トクポールXY3719CHN・トクポールXY3702HN

適合オプション・NNY28567

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~5

上方光束比

タイマー段階調光機能

防雨型



(YD3509HNKの場合)