



## NNY22525LF9 (100-242V)

アカルミナホワイト色  
(3000K)  
Ra70

Ⓜ希望小売価格**268,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6000 lm) (58W) (103.4 lm/W) **V**

<定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ535・高770・全高5270・重13.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール・街路灯用ポールYD4509HN

適合ポール・トクポールXY4719CHN・トクポールXY4550CHN

適合オプション・NNY28567

**注)ポールは別途ご手配ください。**

**注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**


0~5

上方光束比

明光色 

タイマー一段調光機能

防雨型



(YD4509HNの場合)