



## NNY24900LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra85

○希望小売価格 **55,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5100 lm) (49.5W) (103.0 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重4.3kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(シルバーメタリック)

パネル: ポリカーポネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

電源接続部灯具内収納可能

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合アーム・NNY28421(別売)・NNY28427(別売)

適合フランジ・NNY28485(別売)

適合街路灯用ポール・YD4509HN(別売)

適合ポール・NYD24500(別売)・NYD24501K(別売)

適合ポールアダプタ・NYD20020(別売)・NYD20013(別売)

適合街路灯用アーム・NNY28466(別売)・NNY28467(別売)

適合投光器台・投光器台XE11BZ(別売)・投光器台

XE12BZ(別売)

遮光ルーバ前後用・NNY28476(別売)

遮光ルーバ前後左右用・NNY28477(別売)

広角タイプ配光

天井面・壁面・据置取付用

**注) 器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。**

**注) 白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色**

**にバラツキが目立つことがあります。**

**注) 調光はできません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商**

**品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

防まつ型  
(灯具本体部)

防雨型  
(結線ボックス)

