NNY24914LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

希望小売価格**71,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(5600 lm)(63.9W)(87.6 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重4.3kg
仕様:本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック)
パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
電源接続部灯具内収納可能
耐風速60m／sec仕様
保護等級:灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
周囲環境温度:-20～35℃
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
備考:適合アーム:NNY28421(別売)・NNY28427(別売)
適合フランジ:NNY28485(別売)
適合ポール:NNY28902(別売)・NNY28907(別売)・NNY28910K(別売)・NNY28911K(別売)・NNY28917K(別売)
適合ポールアダプタ:NYD20020(別売)・NYD20021(別売)・NYD20022(別売)
適合街路灯用アーム:NNY28466(別売)・NNY28467(別売)
適合1灯用投光器台:YK05183K(別売)
適合投光器台:投光器台XE11BZ(別売)・投光器台XE12BZ(別売)
遮光ルーバ前後用:NNY28476(別売)
遮光ルーバ前後左右用:NNY28477(別売)
ワイド配光
注)白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防まつ型 (灯具本体部)
防雨型 (結線ボックス)