



NNY24937LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

○希望小売価格 **239,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11800 lm) (98.3W) (120.0 lm/W) **L**

<定格出力初期光束補正型(平均電力88W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重7.3kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム: ステンレス鋼板: ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

初期光束補正機能付

備考: 適合ポールアダプタ・NYD20013(別売)・NYD20015(別売)

適合ポール・NYD24500(別売)・NYD24501K(別売)

適合アーム・NNY28466(別売)・NNY28467(別売)

適合投光器台・投光器台XE11BZ(別売)・投光器台XE12BZ(別売)

遮光ルーバ前後用・NNY28476(別売)

遮光ルーバ前後左右用・NNY28477(別売)

広角タイプ配光

注) 灯具は耐塩害仕様です。ポールとアダプタの組み合わせにより海岸地帯に使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



| |
|----------------------|
| 明るさ調整・タイマー 段階調光機能 |
| 防まつ型 (灯具本体部) |
| 防雨型 (結線ボックス) |
| 耐塩害仕様 |

