NNY27819Z LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

受※(19800 lm)(145W)(136.5 lm/W) S

＜定格出力初期光束補正型(平均消費電力131W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅394・長698・高186・重10.9kg
仕様:本体:アルミダイカスト(グレー)
下面パネル:強化ガラス(透明)
交差点用
皮相電力：146VA
周波数：50／60Hz共用
初期光束補正機能付
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
保護等級：LED光源部：IP66・LED電源部：IP44・結線部：IP23
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
備考:適合カットルーバ：NNY28632・NNY28633
適合オプション：DYDX7616・DYDX7617・DYDX7666・DYKX22842
器具上向き角度：5°
適合ポール径：φ60.5
適合ポール：建電協仕様標準ポール
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。
注)器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)写真は灯具＋ポールを組み合わせたイメージです。
注)消費電力・平均消費電力(初期光束補正機能による平均値)は200Vでの値です。
注)皮相電力のVA値は200Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。
注)NEXCO様仕様は一部商品仕様が異なります。別途お問い合わせください。
注)灯具を取り付けるポール、アームの強度は別途ご確認ください。

NETIS
QS-200042-A

耐水型・耐塵型(LED光源部)
防まつ型(LED電源部)
防雨型 (結線部)