NNY27828ZLF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

受※(16400 lm)(123W)(133.3 lm/W)Ⓢ

＜定格出力初期光束補正型(平均消費電力111W)＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅394・長706・高216・重10.9kg

仕様:本体:アルミダイカスト(グレー)

下面パネル:強化ガラス(透明)

交差点用

皮相電力：124VA

周波数：50／60Hz共用

初期光束補正機能付

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

保護等級：LED光源部：IP66・LED電源部：IP44・結線部：IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考:適合カットルーバ：NNY28632・NNY28633

器具上向き角度：5°

適合ポール径：φ60.5

適合ポール：建電協仕様標準ポール

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。

注)器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)写真は灯具＋ポールを組み合わせたイメージです。

注)消費電力・平均消費電力(初期光束補正機能による平均値)は200Vでの値です。

注)皮相電力のVA値は200Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

注)NEXCO様仕様は一部商品仕様が異なります。別途お問い合わせください。

注)灯具を取り付けるポールの強度は別途ご確認ください。

NETIS

QS-200042-A

耐水型・耐塵型(LED光源部)
防まつ型(LED電源部)
防雨型 (結線部)