



NQ21535U

○希望小売価格**38,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)
ロータリー式

幅116・高120

仕様: プレート: フルカラーモダンプレート ラウンドタイプ(WN8400W)付

適合新金属プレート: WN65409(最大負荷容量の70%まででのご使用をおすすめします。)

定格電圧: AC100~242V

周囲温度: 0~35℃

定格容量: 15A 制御電源ユニット台数: 50台まで
スイッチC(3路)付

負荷切替スイッチ(Hf/LR)付

備考: フルカラーモダンプレートタイプ

適合スイッチボックス: JIS 2コ用金属製(カバー付)

接続使用時は10A

接続使用時は32台まで

NQ21535Z相当品

注)リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。

注)調光信号線は電源線と離して配線してください。

注)調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。

注)調光信号線の配線長は100mまでにしてください。

注)スイッチは3路スイッチです。両切スイッチが必要な場合は別途設けてください。

注)組み込まれているスイッチの交換・取り外しはできません。