




NSN67881WK (100-242V)

温白色(3500K)

○希望小売価格**28,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3190 lm) (34.1W) (93.5 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高189・重1.2kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

彩光色3500Kタイプ(温白色)

備考: 適合電源ユニット・NTS90350 LE9 (別売)

オプション・ディフュージョンフィルターNNN89051 (別売)

スプレッドフィルターNNN89052 (別売)

適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

中角タイプ

照度角21度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

NSN67881W相当品

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光はできません。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



彩光色

