




**NSN68982WK** (100-242V)

温白色(3500K)

○希望小売価格**33,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4000 lm)(43.2W)(92.5 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ150・埋込高189・重1.3kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

彩光色3500Kタイプ(温白色)

備考: 適合電源ユニット・NTS90552 LE9 (別売)

適合リニューアアルプレート・埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250

用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角34度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

NSN68982W相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



彩光色

