



## NTN81011 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **10,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(260 lm) (3.8W) (68.4 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

幅8・長276・重0.03kg

仕様: 本体: アルミ

カバー: ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・NTN81993 LI9(別売)・NTN81997 LI9(別売)

適合オプション・NTN81950(別売)・NTN81955(別売)・  
NTN81901(別売)・NTN81902(別売)・NTN81903(別売)・  
NTN81905(別売)・NTN81931(別売)

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・  
NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント  
ロール・信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・  
NQ21535U・NQ21532U(別売)

調光範囲(約3%~100%)

壁直付・据置・天井直付兼用型

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用くだ  
さい。**

**注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と  
組み合わせてご使用ください。**

**注)電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り  
接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

調光

ライコン調光

