




## NTN81023 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra83

○希望小売価格 **13,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(475 lm) (16.3W) (29.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

幅8・長494・重0.05kg

仕様: 本体: アルミ

カバー: ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

定格: 7.0W

備考: 適合電源ユニット・NTN81993 LI9 (別売)・NTN81997 LI9 (別売)

適合オプション・NTN81950 (別売)・NTN81955 (別売)・  
NTN81901 (別売)・NTN81902 (別売)・NTN81903 (別売)・  
NTN81905 (別売)・NTN81931 (別売)

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・  
NQ28861K・NQ28841K (別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコント  
ロール・信号線式NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・  
NQ21535U・NQ21532U (別売)

調光範囲(約3%~100%)

壁直付・据置・天井直付兼用型

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用く  
ださい。**

**注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と  
組み合わせてご使用ください。**

**注)電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り  
接続コードL3000 NTN81931 (別売)が必要です。**

**注)消費電力は、入力電圧AC200V、電源ユニット  
NTN81997 LI9に灯具(1台)を接続した時の数値です。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

**調光**

ライコン別売

