

NTN81050 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

Ⓜ希望小売価格 **34,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1535 lm) (21.6W) (71.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

幅8・長1501・重0.13kg

仕様: 本体: アルミ

カバー: ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット・NTN81993 LI9(別売)・NTN81997 LI9(別売)

適合オプション・NTN81950(別売)・NTN81955(別売)・
NTN81901(別売)・NTN81902(別売)・NTN81903(別売)・
NTN81905(別売)・NTN81931(別売)

適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・
NQ28861K・NQ28841K(別売)

ライトコントロール・信号線式NQ21505・ライトコントロール・
信号線式NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)
NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・
NQ21535U・NQ21532U(別売)

調光範囲(約3%~100%)

壁直付・据置・天井直付兼用型

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

