NTN82114(100-242V)

電球色(2700K)
Ra85

希望小売価格26,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(115 lm)(8W)(14.3 lm/W)S
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ55・埋込高148・重0.6kg
仕様:枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット:調光タイプNTS90100 LJ9(別売)
適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)・NQ28841K(別売)
信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U(別売)
埋込型
ウォールウォッシャタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。