



NTN83040 (100V)

5000K

Ra83

Ⓢ※(510 lm) (3.9W) (130.7 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵・電源ケーブル別売

幅27.4・長300・高38.2・重0.18kg

仕様: 本体: アルミ合金

カバー: ポリカーボネート

森山産業株式会社製品

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

定格電圧: AC100V

IP65

連結長: 20m

備考: 別売電源ケーブル・NTN87010 (別売)

別売延長ケーブル・NTN87011 (別売)

別売ストラップ・NTN87012 (別売)

色温度加工対応いたします。(3000K・3500K・4000K)

取付金具は全て同梱しています。

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ

してください。

注)調光はできません。

注)一般屋外用(防雨型)器具です。それ以外の場所では

使用しないでください。落下・感電・火災の原因となり

ます。

注)次の場所では使用しないでください。落下・感電・

火災の原因となります。温泉地など腐食性ガスが発生

する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、

振動の強い場所(橋や高架上等)、常時直射日光のあ

たる場所、大雨などで冠水する場所、器具上部に積雪す

る場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温多湿になる

場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する

プール、海岸隣接地帯。

注)電源は屋内電源盤から供給してください。雷による


破損の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED

個々および同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが

異なる場合があります。

160°



本体にコネクタ収納

取付金具装着状態

